

丹阳消防灭火器供应商

生成日期: 2025-10-26

推车式水基型灭火器, 推车式灭火器, 上海水基灭火器, MPTZ45kg泡沫灭火器型号、规格一、产品说明
推车式水基灭火器内罐充灭火剂为水成膜泡沫灭火剂。使用时, 灭火剂经发泡喷出后成细腻泡沫状, 能在燃烧物表面形成抑制可燃液体蒸发的水膜层, 它在泡沫与水双重作用之下, 能起到快速灭火效果, 并能防止复燃, 比普通的化学泡沫灭火效能高出2-3倍, 是一种现代新型高效的灭火器。本产品适用于扑灭木材、纸张、布匹等普通固体物质类及汽油、煤油、柴油、甲醇等可燃液体和煤气、液化气等气体的初起火灾。已用于家俱厂、化工厂、图书馆、码头、工矿、燃油、燃气锅炉房、仓库等场所、是一种不可缺少的防火安全设施。灭火剂: 灭火剂由3%AFFF(水成膜泡沫溶液)与97%清水的比例混合而成。二、技术参数型号在 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 时灭火级别使用温度灭火剂重量(kg)充装压力(Mpa)有效喷射距离(m)有效喷射时间(s)喷射剩余率(%)MPTZ4545-5% $\square 6 \square 40 \leq 156 \text{A} \square 144 \text{B} 5^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 各类灭火器报废标准的情况应有: 1; 灭火器筒体进行水压试验, 不合格的必须报废, 不允许补焊. 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落。锈蚀面积大于或等于筒体面积的三分之一者)或连接部位, 筒体严重锈蚀的. 3. 无锡干粉灭火器哪家好, 选择常州市一如既往消防器材有限公司。丹阳消防灭火器供应商

其干粉灭火剂的装量系数不应大于, 其增压时间不应大于30s $\square 3 \square$ 安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体, 宜选用氮气; 二氧化碳含水率不应大于(m/m) \square 其它气体不得大于(m/m) \square 驱动压力不得大于干粉储存容器的高工作压力, 否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护, 并宜避免阳光直射。其环境温度应为 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 。四、干粉灭火系统储存装置宜设在的储存装置间内。储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区, 出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风, 并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后, 局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。干粉灭火器发挥着重要的灭火功能, 一旦发生火灾, 可以帮助人们有效控制火势蔓延, 快速灭火。干粉灭火器主要是采用干粉灭火剂, 其包含惰性填料、疏水成分、活性灭火成分等物质, 灭火效果较好。干粉灭火器在日常使用过程中非常普遍、非常方便。丹阳消防灭火器供应商江苏干粉灭火器选择哪家, 推荐常州市一如既往消防器材有限公司。

表2序号检验设备名称要求1水压试验装置应能满足相应产品标准检测要求, 压力表准确度不低于2常温气密试验装置应能满足相应产品标准检测要求3残余变形测量装置二氧化碳灭火器维修企业必备, 包含 $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 4高温气密试验装置精度 1°C 的温度计5电子秤0kg $\square 30\text{kg} \square$ 准确度为1/3000, 手提式灭火器维修企业必备6磅秤或电子秤0kg $\square 100\text{kg} \square$ 准确度: 磅秤3级、电子秤, 推车式灭火器维修企业必备7备用压力表0MPa $\square 40\text{MPa} \square$ 不少于1块, 准确度不得低于, 二氧化碳灭火器维修企业必备8游标卡尺精度为, 规格为0mm $\square 150\text{mm} \square 9$ 螺纹规与维修品种相对应10秒表精度(15min内)11卷尺5m \square 精度1mm12钢直尺50cm \square 精度1mm13灭火剂检验设备检验干粉灭火剂主成份含量、吸湿率 $\square \text{CO}_2$ 含量及含水率; 添加剂的主要性能指标, 可以委托其他具备检验设备和资质的单位进行检验14压力指示器示值检验台应用气体作加压介质, 压力表准确度应为, 测量范围0MPa $\square 4\text{MPa}$ 维修人员从事灭火器维修工作的技术、维修操作和检验人员, 均应接受上岗前培训和实际操练, 熟悉本岗位职责、灭火器结构原理、产品标准及相关操作规程, 经考试合格, 持证上岗。维修单位应设有专职检验岗位, 由有资格的人员承担。

[2]干粉灭火器分类编辑干粉灭火器按移动方式分为手提式、背负式和推车式三种。使用外装式手提灭火器时，一只手握住喷嘴，另一只手向上提起提环，干粉即可喷出。使用推车式灭火器时，将其后部向着火源（在室外应置于上风方向），先取下喷，展开出粉管（切记不可有拧折现象），再提起进气压杆，使二氧化碳进入贮罐，当表压升至0.7兆帕~1兆帕时，放下进气压杆停止进气。这时打开开关，喷出干粉，由近至远扑火。如扑救油类火灾时，不要使干粉气流直接冲击油渍，以免溅起油面使火势蔓延。使用背负式灭火器时，应站在距火焰边缘5米~6米处，右手紧握干粉握把（若为氮气动力，则只能握住木制把手，否则可能被低温气体冻坏），左手扳动转换开关到“3”号位置（喷射顺序为3、2、1），打开保险机，将喷对准火源，扣扳机，干粉即可喷出。如喷完一瓶干粉未能将火扑灭，可将转换开关拨到2号或1号的位置，连续喷射，直到射完为止。[1]注意：锂离子电池仓库着火，干粉灭火器无法有效扑灭，当火情较大时，灭火更困难。干粉灭火器，可以灌装于各种类型的手提式和固定式干粉灭火装置内，可与氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂联用，扑救油罐的初起火灾，能快速控制火焰发展。推车灭火器选择哪家，选择常州市一如既往消防器材有限公司。

推车式泡沫灭火器

其适应火灾与手提式化学泡沫灭火器相同。推车式使用方法：使用时，一般由两人操作，先将灭火器迅速推拉到火场，在距离着火点10米左右处停下，由一人施放喷射软管后，双手紧握喷枪并对准燃烧处；另一个则先逆时针方向转动手轮，将螺杆升到比较高位置，使瓶盖开足，然后将筒体向后倾倒，使拉杆触地，并将阀门手柄旋转90度，即可喷射泡沫进行灭火。如阀门装在喷枪处，则由负责操作喷枪者打开阀门。推车式泡沫灭火器适应火灾和使用方法与手提式化学泡沫灭火器相同。无锡干粉灭火器选择哪家，推荐常州市一如既往消防器材有限公司。丹阳消防灭火器供应商

上海干粉灭火器选择哪家，推荐常州市一如既往消防器材有限公司。丹阳消防灭火器供应商

二氧化碳灭火器原理：灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳，工作时，当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出，使燃烧区氧的浓度迅速下降，当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭，同时由于液态二氧化碳会迅速气化，在很短的时间内吸收大量的热量，因此对燃烧物起到一定的冷却作用，也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成，内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。结构：二氧化碳灭火器筒体采用质量合金钢经特殊工艺加工而成，重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。适用场合：适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾，也可扑救带电设备的火灾。常应用于实验室、计算机房、变配电所，以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。丹阳消防灭火器供应商

常州市一如既往消防器材有限公司位于武进高新技术产业开发区贺北村夏城路奚家桥，是一家专业的经营范围包括消防工程施工；消防器材、五金、交电、建筑材料、日用百货、水暖器材、电器机械及器材销售；消防器材维修。维修、充装、检测、换药、年检手提式ABC干粉灭火器、推车式ABC干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器的厂家。专业从事消防工程维保、消防工程施工、消防工程设计、消防工程改造、消防工程检测、消防工程评估。公司。在一如既往消防近多年发展历史，公司旗下现有品牌一如既往等。公司不仅*提供专业的经营范围包括消防工程施工；消防器材、五金、交电、建筑材料、日用百货、水暖器材、电器机械及器材销售；消防器材维修。维修、充装、检测、换药、年检手提式ABC干粉灭火器、推车式ABC干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、推

车式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器的厂家。专业从事消防工程维保、消防工程施工、消防工程设计、消防工程改造、消防工程检测、消防工程评估。
，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户提供良好的产品和服务。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造***的消防维保，消防检测，灭火器充装，消防器材。